

PRODUIT TYPE A

Nettoyage des Huiles de Décolletage dans Process par Ultra Son

Le produit type A9 est un liquide détergent, spécialement étudié pour le nettoyage inter-opérations des pièces mécaniques utilisées dans les secteurs de l'automobile et le décolletage.

CARACTERISTIQUES

Le produit type A9 est un liquide marron épais qui s'utilise dilué à l'eau. Il élimine toutes les souillures de type pâtes à polir et les huiles de décolletage.

Aspect	Marron épais	<i>Visuel</i>
Masse volumique à 20°C	1,08 ± 0,01 g/ml	<i>MO 0810</i>
pH produit pur	9,9 ± 0,5	<i>MO 0710</i>
Solubilité à l'eau	Totale	

AVANTAGES

Le produit type A9 est un produit qui se dilue et se rince facilement. Ses propriétés en font un produit de protection temporaire contre l'oxydation, particulièrement efficace. Le test Herbert modifié (norme DIN 51360), sur le produit type A donne un degré de corrosion nul, même pour des dilutions à 1 : 70.

- Le produit est sans phosphate et il s'utilise en ultrafiltration sans problème.

Le produit type A9 sert à la préparation des surfaces avant séchage aux solvants chlorés, fluocarbonés, air chaud ou azote.

CONDITIONS D'UTILISATION

La concentration du produit varie entre 1 et 3 %.

La température d'utilisation sera comprise entre 60 et 65°C. Des ajouts périodiques, par simple contrôle chimique, permettront une plus grande longévité du bain.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Le produit type A9 doit être manipulé avec des gants et des lunettes appropriés.

LEGISLATION - ENVIRONNEMENT

BO 90 du Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi, mises à jour au 30/03/1990 et 16/01/1992 - éléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés par le Nettoyage des Matériaux et Dépôts pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Arrêté du 27/10/1975 modifié par les arrêtés du 21 décembre 1979, du 25 septembre 1985 et du 29 octobre 1987.

Le produit type A9 est biodégradable à plus de 90%. Filtrer si nécessaire avant rejet à l'égout, en tenant compte des réglementations locales en vigueur.

- Méthode de Neutralisation et Méthode de Titrage disponibles sur simple appel.

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE

En emballage de 20 litres, en fût de 200 litres.

Tenir les produits en emballage fermé.

Durée de validité du produit: 18 mois.

Les renseignements contenus dans cette notice technique ne sont donnés qu'à titre indicatif, et ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de la Société Kemet Europe.

Kemet Europe S.P.R.L.	Lievenshoeklaan 27, B - 2950 Kapellen ☎ 03/248.57.33(34), fax 03/248.70.19
Kemet Europe S.A.R.L.	8, Rue du Mal de Lattre de Tassigny, F - 59800 Lille ☎ 03.20.30.87.70, fax 03.20.30.87.86