

# PRODUIT HYDROFUGEANT DEWATERING

## Type M99

Le **M99** est un agent de nettoyage à base d'hydrocarbures, et de point éclair très élevé.

### CARACTERISTIQUES

Le **M99** se présente sous la forme d'un liquide clair, sans odeur.

Aspect	Limpide
Masse volumique à 15 °C (kg/m <sup>3</sup> )	800
Point éclair (°C)	99
Intervalle de distillation (°C)	225 - 305
Viscosité à 25 °C (mm <sup>2</sup> /s)	2,8
Tension superficielle à 20 °C (mN/m)	27
Vitesse d'évaporation relative (nBuAc = 1)	< 0,01
Rigidité diélectrique (kV/cm)	200
Solubilité à l'eau	Non miscible
Limite inférieure d'explosivité dans l'air (%v/v)	0,55 (43g/m <sup>3</sup> )
Limite supérieure d'explosivité dans l'air	-
Température d'auto-inflammation (°C)	220

### AVANTAGES

- Excellent pouvoir nettoyant sur tous les résidus de lubrifiants, les graisses, la suie, le goudron, la cire, les résines non durcies.
- Pouvant être utilisé à température élevée (85 °C maxi), il réussit à éliminer les résidus desséchés et craquelés des culasses de moteurs et autres composants encrassés, présentés à l'entretien.
- Compatibilité avec tous les métaux et leurs alliages, ainsi qu'avec le verre et la céramique.
- Protection anti-corrosion temporaire grâce au **M99**.
- Peut être associé avec des procédés supérieurs de nettoyage tel le "procédé multi-étapes" à deux phases.

## **CONDITIONS D'UTILISATION**

Le **M99** s'utilise pur au trempé ou en ultrason.

## **PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Le **M99** est un produit sans chlore ni solvant halogéné. Toutes les mesures appropriées de sécurité vis-à-vis des risques d'incendies et d'explosion doivent être prises.

## **LEGISLATION - ENVIRONNEMENT**

Le **M99** peut être recyclé, récupéré ou éliminé aisément par des entreprises extérieures, en tant qu'huile usée.

Pour des renseignements complets, consulter nos Services.

## **CONDITIONNEMENT - STOCKAGE**

En emballage de 20 l et en fût de 200 l.

Tenir le produit en emballage fermé.

Durée de validité du produit : 18 mois.

*Les renseignements contenus dans cette notice technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de la Société Kemet Europe.*

<b>Kemet Europe S.P.R.L.</b>	Lievenshoeklaan 27 B - 2950 Kapellen ☎ 03/248.57.33(34) fax 03/248.70.19
<b>Kemet Europe S.A.R.L.</b>	8, Rue du Mal de Lattre de Tassigny F - 59800 Lille ☎ 03.20.30.87.70 fax 03.20.30.87.86