

PRODUCT DATA SHEET

PRODUCT TYPE H14 Sterk Alkalische Reiniger

PRODUCT TYPE H14 is een sterk alkalische vloeistof, speciaal samengesteld om zware neerslag op gietijzer en stalen onderdelen te verwijderen.

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT TYPE H14 wordt aangeraden voor het reinigen en verwijderen van:

- ijzerspanen, oxidatie en roest
- koolafzettingen op matrijzen, verbrande olie
- verf, lakken, rubber enz.

Vorm en kleur Soortelijk gewicht bij 20 °C pH puur product pH bij 1% Oplosbaarheid in water	Gele vloeistof 1,50 ± 0,01 g/ml 14 12,9 ± 0,5 totaal
---	--

VOORDELEN

PRODUCT TYPE H14 is een vloeibaar product dat volledig en snel in water oplost. Het product is veilig voor staal, magnesium, titanium en zijn legeringen. Door zijn vloeibare formulatie is het product gemakkelijk te gebruiken, zonder risico van exotherme reacties in het bad.

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

De concentratie is afhankelijk van de werkomstandigheden en van het type vervuiling. In het algemeen wordt 10 – 35% concentratie gebruikt. De ideale gebruikstemperatuur ligt tussen de 85 °C en 95 °C. Het niveau moet elke dag worden gecontroleerd en aangevuld met water. **PRODUCT TYPE H14** wordt gebruikt in een ultrasoon proces.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Door het sterk alkalische karakter van **PRODUCT TYPE H14** (pH 14), zijn gepaste veiligheidsbril en handschoenen vereist.

WETGEVING – MILIEU

PRODUCT TYPE H14 is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

Het afval van de gebruikte oplossing dient te worden geneutraliseerd en gefiltreerd, alvorens te lozen op het riool. Hierbij dient de lokale wetgeving in acht genomen te worden.

Badneutralisatie en badconditie bepaling zijn op verzoek beschikbaar.

VERPAKKING

Verkrijgbaar in jerrycans van 20 liter en 200 liter.

Koel, vorstvrij en donker bewaren.

Houdbaarheid in gesloten verpakking ca. 18 maanden.

HYGIËNE – VEILIGHEID

Zie veiligheidsinformatieblad.

PRODUCT TYPE H14 is een alkalisch product (pH14).

Zorg daarom voor handschoenen en bril bij gebruik van dit product.

De gegevens in deze "product data sheet" zijn bedoeld als aanwijzingen en kunnen in geen geval leiden tot aansprakelijkheid van KEMET EUROPE.

Kemet Europe B.V.

Oude Moerstraatsebaan 110
NL – 4614 RS Bergen op Zoom
Tel. 0164 – 271700
Fax 0164 – 243603
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com

Kemet Europe B.V.B.A.

Lievenshoeklaan 27
B – 2950 Kapellen
Tel. 03/248.57.33(34)
Fax 03/248.70.19
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com