

# PRODUCT DATA SHEET

## PRODUCT TYPE O

Vloeibaar detergent voor het sproeireinigen en beschermen van alle materialen

**PRODUCT TYPE O** is een vloeibaar product voor sproeireiniging, dompelreiniging in een ultrasoon bad van alle metalen die in de industrie voorkomen.

### EIGENSCHAPPEN

**PRODUCT TYPE O** is vloeibaar en lichtgeel van kleur. Het product mengt zich snel met water, heeft geen geur en is niet vlambaar.

Dichtheid bij 20 °C	1,117 ± 0,005 g/ml
pH puur product	12,7 ± 0,5
pH bij 1% oplossing	10,9 ± 0,5
Oplosbaarheid in water	totaal
Oplosbaarheid in alcohol	totaal

### VOORDELEN

**PRODUCT TYPE O** schuimt vrijwel niet, zelfs niet onder hoge druk of bij lage temperaturen

- Door de beschermende werking tegen roest, is **PRODUCT TYPE O** zeer geschikt als reinigingsmiddel voor tussen-bewerkingsfasen
- Onthardt effectief het water
- Is geschikt voor ultra-filtratie
- Maakt het bad gemakkelijk skimbaar

### GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

- **PRODUCT TYPE O** wordt gebruikt in een concentratie van 3%
- De machines kunnen draaien zonder dat kalkaanslag ontstaat
- Verwijdert ijzervijlsel van bewerkt metaal (polijstpasta's, polijstolie...) bij de productie van motoren, versnellingsbakken e.d.

## **VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK**

**PRODUCT TYPE O** is gebufferd en is niet corrosief ten opzichte van lichte metalen.

## **WETGEVING**

**PRODUCT TYPE O** is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Het afval van de gebruikte oplossing dient te worden geneutraliseerd en gefiltreerd (verifieer de pH-waarde (7)) alvorens het te lozen op het riool. Hierbij dient de lokale wetgeving in acht te worden genomen. Badneutralisatie en badconditie bepaling is op verzoek beschikbaar.

## **VERPAKKING**

Verkrijgbaar in jerrycans van 20 liter en vaten van 200 liter.  
In gesloten verpakking bewaren.  
Houdbaarheid in gesloten verpakking: ca. 18 maanden

## **HYGIENE EN VEILIGHEID**

Op verzoek is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

De gegevens in dit 'product data sheet' zijn bedoeld als aanwijzingen en kunnen in geen geval leiden tot aansprakelijkheid van Kemet Europe.

**Kemet Europe B.V.**  
Oude Moerstraatsebaan 110  
NL – 4614 RS Bergen op Zoom  
Tel. 0164 – 271700  
Fax 0164 – 243603  
info@kemet-europe.com  
www.kemet-europe.com

**Kemet Europe B.V.B.A.**  
Lievenshoeklaan 27  
B – 2950 Kapellen  
Tel. 03/248.57.33(34)  
Fax 03/248.70.19  
info@kemet-europe.com  
www.kemet-europe.com