



Accu-Lube smeermiddelen - onschadelijk voor mens en milieu

Accu-Lube smeermiddelen zijn vervaardigd uit niet-giftige, herwinbare en plantaardige bronnen. Ze zijn milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Met het oog op milieuaspecten zijn de smeermiddelen veilig inzetbaar bij alle metaalbewerkingen.

Verbetering van bewerkingsprocessen

In vergelijking met conventionele koelmiddelen hebben Accu-Lube smeermiddelen duidelijk een betere smering. Dit leidt tot minder warmteontwikkeling. Ook verbetert hierdoor de standtijd van het gereedschap alsook de oppervlaktekwaliteit.

Gebruik van Accu-Lube smeermiddelen is ook kostenbesparend. Onderhoudskosten zijn lager en kosten voor de afvoer van vervuilde koelvloeistoffen komen volledig te vervallen.

Waterbesparend - afvoer is overbodig

Gedurende 6 maanden kan een gemiddelde Accu-Lube gebruiker 220 liter geconcentreerde koelvloeistof (of afgewerkte olie) - een equivalent voor circa 4000 liter koelemulsie - vervangen door slechts 20 liter Accu-Lube smeermiddelen.

Accu-Lube smeermiddelen worden tijdens het snijproces volledig verbruikt, afvoer is niet nodig en eventuele voorbehandeling is aanzienlijk eenvoudig.

Non-ferro

Accu-Lube smeermiddelen worden tijdens het snijproces volledig verbruikt, afvoer is niet nodig en eventuele voorbehandeling is aanzienlijk eenvoudig. De volgende smeermiddelen laten bij een warmte-nabehandeling geen vlekken op het materiaal achter.



LB 5000 (ST)

Voor lichte tot middelmatige snijbewerkingen.

Vlampunt	: >160°C
Stolpunt	: 2 - 7°C
Viscositeit bij 40°C	: 18
Geschikt voor Booster systeem	: ja

Verpakking	Art.nr.
1 liter, container	75002
5 liter, container	75005
20 liter, container	75010
ca. 200 liter, vat	75015

LB 8000

Voor lichte tot middelmatige snijbewerkingen.

Vlampunt	: 310°C
Stolpunt	: ca. -20°C
Viscositeit bij 40°C	: 36
Geschikt voor Booster systeem	: ja

Verpakking	Art.nr.
1 liter, container	74032
5 liter, container	74035
20 liter, container	74040
ca. 200 liter, vat	74045

Ferro

De volgende Accu-Lube smeermiddelen zijn in het bijzonder geschikt voor het bewerken van ferro materialen. Voor de bewerking van non-ferro materialen met deze Accu-Lube smeermiddelen, voorafgaand aan de warmte-nabehandeling, dienen deze eerst ontvet te worden ter voorkoming van vlekken op het materiaal.

**LB 2000 (HD)**

Voor lichte tot zware snijbewerkingen. Dit type is vervaardigd uit natuurlijke hooggerafineerde triglyceriden.

Vlampunt	: 300°C
Stolpunt	: -8 - -5°C
Viscositeit bij 40°C	: 35
Geschikt voor Booster systeem	: nee

Verpakking	Art.nr.
1 liter, container	75082
5 liter, container	75085
20 liter, container	75090
ca. 200 liter, vat	75095

**LB 10000 (VG)**

Voor lichte tot middelmatige/zware snijbewerkingen. Dit type is vervaardigd uit natuurlijke geraffineerde triglyceriden.

Vlampunt	: 250°C
Stolpunt	: < 0°C
Viscositeit bij 40°C	: 35
Geschikt voor Booster systeem	: nee

Verpakking	Art.nr.
1 liter, container	75062
5 liter, container	75065
20 liter, container	75070
ca. 200 liter, vat	75074

Andere vormen

De Accu-Lube smeermiddelen zijn ook in vaste vorm beschikbaar. Uiterst geschikt voor handmatige toepassingen.



Omschrijving	Art.nr.
Accu-Lube pasta, geleverd in een 255 grams container.	75020
Accu-Lube blokvorm, 70.8 gram.	75035
Accu-Lube drukstaaf 70g.	75040