



Volledige 3-staps demonstratie-lijn, compleet met mand.

- Mandafmetingen 400 x 540 x 360 (h) mm, maaswijdte 11 x 11 mm, draagvermogen 35 kg, gewicht 7.4 kg, AISI 304;
- De eerste twee reinigingsstappen zijn uitgerust met gesloten filtratiecircuit met P2S pomp;
- Voorbereiding voor verbinding aan perslucht.

Prijs: € 26.160,00

Bouwjaar : 2017
 Serienummer : 9150015
 Nieuwprijs : € 37.807,00

Technische specificaties

	Stap 1	Stap 2	Stap 3
Model	Versa Genius 140 SonicJet met manddunking en spraybar	Versa Genius 140 spoeltank met luchtbelagitaite	Versa Genius 140 heteluchtdroger met automatisch deksel (naar links)
Functie	Afwisselend reinigen met ultrasoon en ongedompeld jet	Ondergedompeld spoelen	Drogen door circulerende hete lucht
Externe afmetingen (mm)	690 x 900 x 917 (h) + pomp platform 510 x 330 x 600 (h)	690 x 900 x 917 (h)	690 x 900 x 917 (h)
Gewicht (kg)	125	83	105
Tank afmetingen (mm)	548 x 645 x 490 (h)	548 x 645 x 490 (h)	Voor één mand
Volume (l)	140	140	-
Verplaatsingsreserve (l)	16	16	-
Materialen:			
Kranen	AISI 316L	AISI 304	AISI 304
Tank, frame, pomp	AISI 304	AISI 316L	<i>Verwarmingsisolatie: niet ontvlambaar</i>
Verwarmingselementen	SS2378	SS2378	
Slangen	EPDM		
Verwarmingsvermogen (W)	3000	3000	6000
Temperatuurbereik (°C)	Omgeving - 80	Omgeving - 80	Omgeving - 120
Ultrasoon technologie	FinnSonic Genius	-	-
Ultrasoon vermogen nom./piek (W)	1200/2400	-	-
Ultrasoonfrequentie (kHz)	30	-	-
Booster/sweep/degas	ja/ja/ja	-	-
Pomp	Centrifugaal pomp Grundfos CM 15-2, 2.2kW, seal AQQE	-	-
Vulkraan	R ½"	R ½"	
Afvoerkraan	R 1"	R 1"	
Overloop, overloopkraan	ja, R 1¼"	ja, R 1¼"	
Slangen	2 + 2 m	-	
Levelsensor	vlotter	vlotter	
Ventilator (W)	-	-	165, aanzuiging aan achterzijde, blazen vanaf onderzijde, doorvoer ca. 1060 m³/u
Aansluiting ventilatie (Ø mm)	-	-	42.4 25 m³/u
Voltage (VAC)	380/220 - 415/240	380/200 - 415/240	380/220 - 415-240
Frequentie (Hz)	50	50-60	50
Aansluitvermogen (W)	6000	3800	6300
Zekeringen	3 x 16A	3 x 10A	3 x 16A

