

PRODUIT TYPE I

Produit de Nettoyage Acide

Le produit type I est un liquide destiné à l'élimination de la rouille et des oxydes sur les métaux ferreux, de la corrosion sur les alliages légers, et du tartre dans les installations.

CARACTERISTIQUES

Le produit type I se présente sous la forme d'un liquide épais marron, complètement miscible à l'eau, sans odeur.

Aspect Masse volumique à 20 °C pH produit pur pH à 5% Solubilité à l'eau	Marron épais $1,31 \pm 0,01$ g/ml 1 < 2 Totale	<i>Visuel</i> <i>MO 0810</i> <i>MO 0710</i>
--	--	---

AVANTAGES

Le produit type I est un liquide vert marron, légèrement visqueux, de type acide ininflammable, il dégrasse, dérouille et phosphate légèrement l'acier en une seule opération et ne nécessite pas de neutralisation. Il passive la surface du métal et se rince librement.

Le produit type I désoxyde et brillante l'aluminium. Il permet d'obtenir un aspect décoratif ou une base d'accrochage à la peinture ou au collage.

Le produit type I utilisé en immersion et en cuve ultrasons à chaud permet une élimination rapide des calamines de forges et du tartre, assurant un métal propre et net.

Le produit type I n'émet aucune fumée ni vapeur toxique ou irritante, de ce fait, il peut être utilisé en toute sécurité dans les ateliers.

CONDITIONS D'UTILISATION

Le produit type I s'utilise dilué dans l'eau à la concentration de 10 à 30% en volume. Il s'applique par pulvérisation, à la brosse ou par immersion. Le bain peut être chauffé jusqu'à 60 °C. Le temp de contact sera fonction de l'importance des oxydes ou tarte à éliminer, en général 5 à 30 minutes. Rincer ensuite à l'eau froide ou chaude. Pour les métaux ferreux, sécher aussitôt après rinçage pour éviter la post-corrosion. Les cuves contenant les solutions de **produit type I** doivent être en acier inoxydable ou acier doux revêtu de plastique.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Le produit type I est un liquide acide. Eviter le contact avec la peau, les vêtements et les projections dans les yeux. En cas de projection accidentelle, laver la partie atteinte à grande eau.

LEGISLATION - ENVIRONNEMENT

Le produit type I, après neutralisation et filtration autour du pH 5,5 à 8,5 est biodégradable à plus de 90%. Avant rejet à l'égout, se conformer aux réglementations en vigueur.

- Méthode de Neutralisation et Méthode de Titrage disponibles sur simple appel.

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE

En emballage de 20 L et en fût de 210 L.
Tenir les produits en emballage fermé.
Durée de validité du produit: 18 mois.

Les renseignements contenus dans cette notice technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de la société Kemet Europe..

Kemet Europe S.P.R.L.	Lievenshoeklaan 27, B - 2950 Kapellen ✉ 03/248.57.33(34), fax 03/248.70.19
Kemet Europe S.A.R.L.	8, Rue du Mal de Lattre de Tassigny, F - 59800 Lille ✉ 03.20.30.87.70, fax 03.20.30.87.86