



• €60.000,-

Betaalbaar ontvetten op een duurzame en efficiënte manier kan met moderne oplosmiddelen in een dampontvetter.

Ontwikkelingen in de chemie maken grondige reiniging mogelijk. Tegelijk worden aantasting van de ozonlaag en brandgevaar uitgesloten. De lage GWP en toxiciteit maken deze oplosmiddelen zeer gebruiksvriendelijk.

Dankzij de lage temperatuur van het hele proces worden kwetsbare werkstukken zonder thermisch risico ontvet. Het droogproces is zo snel dat een capaciteit van 10 batches per uur geen uitzondering is. Dankzij de lage oppervlaktespanning worden eenvoudig kleine bulkgoederen of werkstukken met complexe geometrieën gereinigd.

#### Voornaamste voordelen

- Korte droogtijd door snelle verdamping van solvents;
- Geen corrosie;
- Verwijdert efficiënt olie, vet en polijstpasta;
- Moderne solvents zonder vlampunt;
- Geen belasting van de ozonlaag met nieuwe solvents.

#### Technische specificaties

<b>Functie</b>	Ultrasoon + dampontvetten	<b>Wielen</b>	4 wielen
<b>Afmetingen totaal (mm)</b>	1610 x 1050 x 2370	<b>Aansluitspanning</b>	400V - 3f - 50Hz + N + PE
<b>Volume tank (l)</b>	80	<b>Aangesloten vermogen (W)</b>	4800
<b>Vullen</b>	Automatisch	<b>Lift</b>	Verticale lift, telescoop
<b>Materiaal tank / frame kleppen</b>	AISI 304 / AISI 316L	<b>Behuizing</b>	Gesloten behuizing met verticale automatische deur (pneumatisch)
<b>Verwarming (W)</b>	2500 in kooktank 500 in ultrasoon tank	<b>Tank deksel</b>	Schuifbaar automatisch verzegeld deksel
<b>Temperatuurregeling</b>	PT100 in kooktank PT100 in ultrasoon tank	<b>Materiaal frame</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>Kooktank</b>	Verborgen met inspectieluik	<b>Materiaal afdekkpanelen</b>	AISI 304 - polyurethaanschuim panelen
<b>Koelgroep</b>	Luchtwarmtewisselaar, 2 compressor	<b>Ventilatie</b>	afzuigventilator op behuizing
<b>Koeling in ultrasoon tank</b>	Ja	<b>Model nr.</b>	25 4/2-P-F + TA 20/1
<b>Ultrasoon vermogen nominaal/ piek (W)</b>	600/1200	<b>Interne afm mand. (mm)</b>	200 x 300 x 180
<b>Ultrasone frequentie (kHz)</b>	24 of 50 mono	<b>Max. draagvermogen mand (kg)</b>	20
<b>Filter</b>	Filtersysteem voor ultrasoon tank met 10" filterhuis en 1 tot 50µm cartridge. Drukmeter, pomp en collector voor ontlading verbonden met kooktank		
<b>Waterafscheider</b>	Zwaartekracht of moleculair zeven, afhankelijk van het oplosmiddel		
<b>Deksel</b>	Automatisch		