

Performances

Utilisé en maintenance et en mécanique, le liquide de nettoyage O2 a été spécialement étudié pour effectuer le nettoyage en machine par aspersion sur tous les aciers employés dans l'industrie.
Ce produit est répertorié pour la maintenance aéronautique selon la référence SNECMA DMR 70214. Le liquide de nettoyage O2 est un produit lessiviel concentré composé d'un mélange de tensioactifs de haute performance, liquide, fortement alcalin, non moussant et élaboré spécialement pour la mise en œuvre en dégraissage par aspersion.
Son pouvoir pénétrant lui confère de remarquables qualités nettoyantes. Ses propriétés anti-corrosions en font un bon produit de protection temporaire. Sans odeur, biodégradable, le liquide de nettoyage O2 peut-être facilement éliminé après traitement selon les réglementations en vigueur.

Spécifications

Caractéristiques	Unité	Valeurs	Méthodes
Aspect		Incolore à légèrement jaune	Visuel
Masse volumique à 20°C	g/ml	1.29 ± 0.02	MO 0810
pH produit pur		13.0 ± 0.5	MO 0710
pH à 1%		11.9 ± 0.5	MO 0710

Caractéristiques

Type	Unité	Valeurs	Méthodes
Tension de surface à 1%	dynes/cm	32	Laboratoire
Indice de réfraction à 20°C		1.39 ± 0.2	Laboratoire
Solubilité à l'eau		totale	

Stockage et validité

Tenir les produits en emballage fermé.
Durée de validité du produit: 18 mois.

Conditions d'utilisation

Le liquide de nettoyage O2 s'utilise à la concentration de 1 à 5% à des températures de 40 à 50°C. Il est préférable, dans certains cas, de rincer les pièces après utilisation.
Les solutions de liquide de nettoyage O2 se contrôlent par analyse.
Le liquide de nettoyage O2 est un produit corrosif et ne doit pas être utilisé sur les métaux légers.

HSE

Le liquide de nettoyage O2 est biodégradable selon la réglementation 648/2004. Les solutions usagées doivent être neutralisées et filtrées avant rejet, les effluents évacués, en tenant compte des réglementations locales en vigueur.
Veuillez consulter également le fiche de sécurité du produit avant l'utilisation.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit, sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas engager la responsabilité Kemet Europe B.V. Tout utilisateur est responsable, auprès des Autorités Administratives (réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement) de la conformité de son installation.

Kemet Europe B.V.
Oude Moerstraatsebaan 110
NL - 4614 RS Bergen op Zoom
T : +31 (0)164 271701
F : +31 (0)164 243603
E : info@kemet-europe.com
W : www. kemet-europe.com

2013 - 11