



Volledig gereviseerde Branson ultrasoon reinigingslijn type MF-18.32-3-B25-36/S, bestaande uit:

- Reinigingstank type TH 32.16-B25-72;
- Spoeltank type RT 32.16;
- Spoeltank type DT 32.16;

Buitenafmetingen: 373 x 122 x 153 cm (L x B x H).

Prijs: € 10.000,00

Bouwjaar : 1997

Serienummer : 9708651

Technische specificaties



Reinigingstank
TH 32.16-B25-72

Nuttige afmetingen:
ca. 44 x 80 x 72 cm

- Niveaubewaking ter bescherming van de ultrasoon elementen en verwarming;
- Elektronisch geregelde verwarming (13,5 kW);
- Ultrasonische domelementen (LBD-6.18-9) die worden aangestuurd door een ultrasonische generator;
- Push-pull afzuiging: door aan de ene zijde van het bad te blazen ('push') en aan de andere kant te zuigen ('pull') wordt als het ware een deken over de tank gelegd die ervoor zorgt dat geen dampen in de opstellingsruimte komen;
- Pneumatisch deksel onder afzuiging met keuzeschakelaar;
- Warmte- en geluidsisolatie rondom de tank (hardschuim en loodrubber);
- Afzetplateau voor de korven;
- Gaasfilter in de afvoer.



Spoeltank
RT 32.16

- Nuttige afmetingen
ca. 44 x 80 x 72 cm
- Spoelen met continue vloeistofverversing. Onderdelen:
- Geperforeerde toevoerleiding in de tank voor opwaartse stroming (max. 10-15 l/min);
 - Overloopgoot;
 - Afzetplateau voor de korven;
 - Handpistool.



Spoeltank
DT 32.16

- Nuttige afmetingen
ca. 44 x 80 x 80 cm
- Spoelen met ontwateringsolie.

- Onderdelen:
- Peilglas;
 - Aftapkraan;
 - Koelspiralen met regelventiel;
 - Afzuiging (alleen pull) met regelklep, aangesloten op afzuiging reinigingstank;
 - Windvaanschakelaar afzuigkanaal;
 - Maximaal temperatuurbewaking;
 - Afneembaar deksel, onder afzuiging geplaatst;
 - Geperforeerde toevoerleiding in de tank voor opwaartse stroming (max. 10-15 l/min.);
 - Overloopgoot;
 - Afzetplateau voor de korven;
 - Handpistool.



Korf

Nuttige afmetingen:
ca. 37 x 70 x 34 cm.