



Volledige Branson ultrasoon reinigingslijn

type MF-24.18-5, bestaande uit:

- Reinigingstank MTHS-2418-25-24;
- Twee-positie spoeltank CRT-24-18-2;
- Droger HADT-2418-1C;
- Olieseparator OSB-60PP;
- Warenbeweging voor pos. 1 t/m 3;
- Takel.

Buitenafmetingen:

ca. 2920 x 1040 x 1250 mm (L x B x H).

Mandafmetingen (3 stuks):

ca. 520 x 370 x 300 mm (L x B x H).

## Prijs: nader overeen te komen

Bouwjaar : 2001 (in 2014 volledig gereviseerd)

Serienummer : 389345

Nieuwprijs : € 97.000,00

### Technische specificaties

Reinigingstank MTHS-2418-25-24	Twee-positie spoeltank CRT-2418-2	Heteluchtdroger HADT-2418-1C	Olieseparator OSB-60PP
<p>Afmetingen: ca. 600 x 450 x 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzien van piezoelektrische PZT-trilelementen, bevestigd aan de tankbodem;</li> <li>• Ultrasoon vermogen 2000W, frequentie 25 kHz;</li> <li>• Tank vervaardigd uit roestvaststaal AISI 316, met schuine bodem en afzetrooster;</li> <li>• Thermostatisch regelbare elektrische verwarming;</li> <li>• Geluids- en warmte-isolatie;</li> <li>• Sproei-inrichting met overloopgoot;</li> <li>• Toe- en aanvoeraansluitingen.</li> </ul>	<p>Afmetingen ca. 600 x 450 x 400 mm S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tank vervaardigd uit roestvaststaal AISI 316, met schuine bodem en afzetrooster;</li> <li>• Eerste positie voorzien van overloopgoot;</li> <li>• Tweede positie voorzien van geperforeerde toevoerleiding voor opwaartse stroming, max. 13 liter/min.;</li> <li>• Toe- en afvoeraansluitingen.</li> </ul>	<p>Nuttige afmetingen ca. 600 x 450 x 670 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tank vervaardigd uit roestvaststaal AISI 304;</li> <li>• Voorzien van thermische isolatie;</li> <li>• Thermostatisch regelbare elektrische verwarming 125°C max.;</li> <li>• Instelbare louverluchtinlaat;</li> <li>• Afzetrooster;</li> <li>• Radiaalventilator in het circulatie-circuit;</li> <li>• Afzuiging met luchtregelklep voor het instellen van de verversingsgraad en condensafvoer.</li> </ul>	<p>Separaat opgesteld, afmetingen ca. 900 x 1070 x 725 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervaardigd uit roestvaststaal AISI 316;</li> <li>• Voorzien van coalescer scheidingspakket</li> <li>• Roestvaststalen circulatiepomp;</li> <li>• Filter geïntegreerd in het leidingsysteem uitgevoerd in roestvaststaal;</li> <li>• Filterdoorlaat 10 micron;</li> <li>• Thermostatisch regelbare elektrische verwarming 2 kW;</li> <li>• Vloeistofniveau-schakelaar (Gems);</li> <li>• Voorraadvat;</li> <li>• Thermische isolatie;</li> <li>• Roestvaststalen beplating;</li> <li>• Afneembaar deksel en vloeistof opvangbak onder de gehele separator;</li> <li>• Aangesloten op de eerste positie.</li> </ul>
Warenbeweging Voor positie 1 t/m 3	Transporttakel	Centrale elektrische inrichting met hoofdschakelaar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzien van uitneembare afzetroosters met geleidingen;</li> <li>• Draagarm-constructie veilig voor bedieningspersoneel;</li> <li>• Geschikt voor maximale totaalbelasting van 50 kg;</li> <li>• Thermisch beveiligd;</li> <li>• Frequentie 50 slagen/min. bij een slag van 40 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handduwloopkat, bediend door tweetraps drukschakelaar voor 2 hefsnelheden 8/2 m/min.</li> <li>• Maximale belading 50 kg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedieningscomponenten met signaallamp;</li> <li>• Stuurstroomcircuit 24V;</li> <li>• Geïntegreerd in de fries van het reinigingssysteem;</li> <li>• Incl. aansluiting ultrasone generator;</li> <li>• Aansluitwaarde 400V/3N+PE: ca. 15 kW</li> </ul> <p>Het paneel is voorzien van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoofdschakelaar;</li> <li>• Start/reset schakelaar;</li> <li>• Schakelaar verwarming tank 1, verwarming olieafscheider, pomp/filter olieafscheider, droger AAN, droger UIT, ultrasoon tank 1, warenbeweging;</li> <li>• Geleidbaarheidsmeter;</li> <li>• Temperatuurregeling heteluchtdroger;</li> <li>• Noodstop-schakelaar.</li> </ul>	