



**Gloednieuwe** 2-staps lijn (uit voorraad leverbaar), bestaande uit:

- Versa Genius 90 ultrasone reinigingstank 40 kHz met scharnierend deksel en spraybar;
- Versa Genius spoeltank met scharnierend deksel en spraybar.

Zónder mand (nuttige mandafmetingen 295 x 545 x 310 h mm), deze is uiteraard op verzoek leverbaar.

**Prijs: € 12.078,00**

Bouwjaar : 2017

Serienummer : VG90-117/2017 en VG90R-115/2017

#### Technische specificaties

	Stap 1	Stap 2
Model	Versa Genius 90 ultrasoon tank met scharnierend deksel en spraybar	Versa Genius 90 spoeltank met scharnierend deksel en spraybar
Functie	Reinigen met ultrasoon	Ondergedompeld spoelen
Externe afmetingen (mm)	580 x 900 x 917 (h)	580 x 900 x 917 (h)
Gewicht (kg)	90	75
Tank afmetingen (mm)	438 x 645 x 430 (h)	438 x 645 x 430 (h)
Volume (l)	94	94
Verplaatsingsreserve (l)	13	13
Materialen:		
Kranen	AISI 316L	AISI 304
Tank, frame, pomp	AISI 304	AISI 316L
Verwarmingselementen	SS2378	SS2378
Slangen	EPDM	
Verwarmingsvermogen (W)	3000	3000
Temperatuurbereik (°C)	Omgeving - 80	Omgeving - 80
Ultrasoon technologie	FinnSonic Genius	-
Ultrasoon vermogen nom./piek (W)	1200/2400	-
Ultrasoonfrequentie (kHz)	40	-
Booster/sweep/degas	ja/ja/ja	-
Vulkraan	R ½"	R ½"
Afvoerkraan	R 1"	R 1"
Overloop, overloopkraan	ja, R 1¼"	ja, R 1¼"
Levelsensor	vlotter	vlotter
Voltage (VAC)	380/220 - 415/240	380/200 - 415/240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Aansluitvermogen (W)	5000	3800
Zekeringen	3 x 10A	3 x 10A