



Volledige 3-staps demonstratie-lijn, compleet met mand, laadtafel en TD35 MBT transporter.

- Mandafmetingen 400 x 540 x 360 (h) mm, maaswijdte 11 x 11 mm, draagvermogen 35 kg, gewicht 7.4 kg, AISI 304;
- Systeemafmetingen 366 x 180 x 257 cm, gewicht, 600 / 765 kg;
- Verpakt in een houten kist 370 x 185 x 265 cm, gewicht 765 / 1190 kg;
- Voedingskabel 32A-stekker;
- Voorbereiding voor verbinding aan perslucht.

## Prijs: € 61.620,00

Bouwjaar : 2017  
 Serienummer : 9150015  
 Nieuwprijs : € 94.347,00

### Technische specificaties

	Stap 1	Stap 2	Stap 3
Model	Versa Genius 140 SonicJet met manddunking en spraybar	Versa Genius 140 spoeltank met luchtbelagitatie	Versa Genius 140 heteluchtdroger met automatisch deksel (naar links)
Functie	Afwisselend reinigen met ultrasoon en ongedompeld jet	Ondergedompeld spoelen	Drogen door circulerende hete lucht
Externe afmetingen (mm)	690 x 900 x 917 (h) + pomp platform 510 x 330 x 600 (h)	690 x 900 x 917 (h)	690 x 900 x 917 (h)
Gewicht (kg)	125	83	105
Tank afmetingen (mm)	548 x 645 x 490 (h)	548 x 645 x 490 (h)	Voor één mand
Volume (l)	140	140	-
Verplaatsingsreserve (l)	16	16	-
Materialen:			
Kranen	AISI 316L	AISI 304	AISI 304
Tank, frame, pomp	AISI 304	AISI 316L	<i>Verwarmingsisolatie: niet ontvlambaar</i>
Verwarmingselementen	SS2378	SS2378	
Slangen	EPDM		
Verwarmingsvermogen (W)	3000	3000	6000
Temperatuurbereik (°C)	Omgeving - 80	Omgeving - 80	Omgeving - 120
Ultrasoon technologie	FinnSonic Genius	-	-
Ultrasoon vermogen nom./piek (W)	1200/2400	-	-
Ultrasoonfrequentie (kHz)	30	-	-
Booster/sweep/degas	ja/ja/ja	-	-
Pomp	Centrifugaal pomp Grundfos CM 15-2, 2.2kW, seal AQQE	-	-
Vulkraan	R ½"	R ½"	
Afvoerkraan	R 1"	R 1"	
Overloop, overloopkraan	ja, R 1¼"	ja, R 1¼"	
Slangen	2 + 2 m	-	
Levelsensor	vlotter	vlotter	
Ventilator (W)	-	-	165, aanzuiging aan achterzijde, blazen vanaf onderzijde, doorvoer ca. 1060 m³/u
Aansluiting ventilatie (Ø mm)	-	-	42.4 25 m³/u
Voltage (VAC)	380/220 - 415/240	380/200 - 415/240	380/220 - 415-240
Frequentie (Hz)	50	50-60	50
Aansluitvermogen (W)	6000	3800	6300
Zekeringen	3 x 16A	3 x 10A	3 x 16A

## Technische specificaties

## Transporter TD35 MBT, max. belasting 35 kg, met veiligheidshek en lichtgordijn

Functie	De operator plaatst de mand op het laadstation. De transporter starts automatisch dankzij een inductie sensor. De mand wordt door het reinigingsproces gevoerd.
Materialen: Transporter	aluminium horizontale en verticale balk, AISI 304 grijper, verticale steunen in mild staal.
Veiligheidshek	mild stalen elementen met een maas van 50 x 50 mm, epoxy poederverf in RAL 7037.
Mechanische kenmerken	Transporter is gemonteerd op de tanks Laadtafel aan het begin van de lijn Veiligheidshek omvat de lijn aan achterzijde (kranen tanks zijn toegankelijk) en aan beide zijden Lichtgordijn aan de voorzijde met reset-knoppen Standaard procesrichting is van links naar rechts Maximum belasting 35 kg, inclusief mand Horizontale en verticale beweging met invertergestuurde motoren Horizontale snelheid max. 435 mm/s, verticale snelheid max. 100 mm/s, slow lifting (option) snelheid 5.7 mm/s Aparte schakelkast
Voltage (VAC)	380/220 - 415/240
Frequentie (Hz)	50
Aansluitvermogen (W)	is afhankelijk van de lijnconfiguratie, gezien de complete lijn gevoed wordt via de transporter met één gemeenschappelijke 3-fasen invoer